

Ранее [1] нами было предложено уравнение состояния, в котором давление выражалось через разность текущей и идеальной энтропии:  $P = P_0 \exp\left(-\frac{S - S_0}{k_B N}\right)$ , (1) где  $\beta$  – фактор сжимаемости;  $\beta_0$  – второй вириальный коэффициент;  $\rho$  – числовая плотность;  $N$  – число частиц;  $k_B$  – константа Больцмана;  $S - S_0$  – разница между реальной энтропией и идеальной энтропией; для Леннард-Джонсовых (ЛД) систем параметр  $\beta_0$ . Здесь и далее используются следующие безразмерные величины:  $\sigma$  – эффективный диаметр молекулы,  $\epsilon$  – глубина потенциальной ямы. Это уравнение было получено на основе анализа аналитического вида теоремы вириала, и сравнение с экспериментальными данными продемонстрировало удовлетворительное согласие. Однако использование этого уравнения для вычисления давления невозможно, поскольку в нем две неизвестные функции – давление и энтропия. Тем не менее, это уравнение обладает потенциальными преимуществами по двум причинам. Первая причина – член  $\beta_0$ , связанный с  $\beta_0$  определяет ту часть вириала, которая называется вириалом межмолекулярных сил и эта часть обычно определяется в виде разницы двух больших чисел. Ситуация, когда определяется такая разница, чревата большими ошибками, поэтому определение этого члена в уравнении состояния непосредственно позволяет потенциально избежать этой ошибки. Вторая заключается в том, что мы можем использовать второй принцип аналитической термодинамики, а именно принцип обратимости в виде:  $\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_N = T$  (2) для ее замыкания. Таким образом, имеем два уравнения (1), (2) с двумя неизвестными функциями – давление и энтропия, которые могут быть разрешены. Подстановка (1) в (2) приводит к одному уравнению в частных производных первого порядка:  $\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_N = T$  (3) Поэтому задача формулирования термического уравнения состояния сводится к краевой задаче, для решения которой необходимо соответствующее граничное условие. В качестве такового может быть использовано выражение уравнения состояния при малых плотностях ( $\rho \rightarrow 0$ ), известное в явном виде, поскольку оно определяется вторым вириальным коэффициентом, легко вычисляемым на основе парного потенциала межмолекулярного взаимодействия:  $\beta_0 = -\frac{1}{2} \int \beta u(r) g(r) dr$ . (4) Необходимо отметить, что используемое уравнение (1) содержит параметр  $\beta_0$ , как множитель подобия, значение которого было принято равным 2,5 в соответствии со скейлинговым законом [2]. Однако если следовать результатам, которые изложены в предыдущей статье [1], нетрудно увидеть, что постоянство параметра  $\beta_0$ , который является степенью при комплексе  $\beta_0$ , может соблюдаться лишь на трех зонах подобия. Поэтому следует ожидать, что результат с постоянным значением является приближенным уравнением состояния. Тем не менее, получим необходимое решение. Для удобства в выражении (3) введем новую искомую функцию, которая связана с  $Z_V$  соотношением  $Z_V = \frac{P}{\rho k_B T}$ . После преобразований получим нелинейное уравнение в частных производных первого порядка  $\left(\frac{\partial Z_V}{\partial S}\right)_N = \frac{1}{T}$  (5) с граничным условием (6) Решение уравнения (5) имеет вид:  $Z_V = \frac{1}{T} S + C$  (7) Сравнение результатов расчета давления по (7) с данными численного эксперимента представлено на

рис. 1 и в таблице. Расхождение  $F$  в таблице вычисляется по формуле (8) где  $\beta$  – значение сжимаемости, полученное с помощью вычислительного эксперимента методами молекулярной динамики и Монте-Карло, аппроксимированные Бенедиктом-Веббом-Рубином (БВР) [3], – найденное по уравнению (7). Рис. 1 – Фактор сжимаемости для Леннард-Джонсовых флюидов. Линии – расчет по (7), геометрические фигуры – данные численного эксперимента [3]. Сравнение с данными численного эксперимента (рис. 1), позволяет увидеть удовлетворительную точность уравнения состояния (7) в некоторых областях фазовой диаграммы (при температурах выше критической) и систематическое увеличение ошибки в других областях (вблизи линии насыщения и окологкритической области). Таким образом, для получения общего решения термического уравнения состояния для всей фазовой диаграммы нужно искать способ обобщения полученного уравнения, в котором параметры подобия при идентификации по зонам будут иметь различные значения. В качестве основы для такого обобщения используем третий принцип замыкания, который получен в ранее выполненной работе (Принципы замыкания аналитической термодинамики Леннард-Джонсовых флюидов). Принципы подобия и аппарат теории подобия хорошо развиты и апробированы в теории тепло-массообмена. В частности при решении гидродинамических задач часто используется коэффициент гидравлического сопротивления  $\lambda$ , где  $P$  – давление,  $\rho$  – плотность,  $v$  – скорость движения среды. В гидродинамике он естественно следует из определения тензора напряжений, где нормальное давление диагональный элемент. При этом установлено, что для подобных явлений и процессов коэффициент гидравлического сопротивления является функцией числа Рейнольдса  $Re$ . (9) Вид этой функции одинаков для подобных явлений. Поскольку число Рейнольдса это комплекс подобия, определяемый отношением сил инерции к силам вязкости и определяющейся через масштабную скорость, масштабный размер и кинематическую вязкость, нетрудно увидеть аналогию вида  $\lambda = f(Re)$ . Если при этом принять, что характерная скорость явления равна средней скорости молекулярного движения, то есть  $v = \sqrt{2kT/m}$ , а характерная длина это характерный размер объема, в котором происходит явление, то есть  $L = \lambda_m$ , то эти значения определяют величину идеальной энтропии  $S_{id}$ . В то же время текущая энтропия  $S$  определяет текущее значение характерной скорости и длины. Для подобных явлений  $\lambda = A/Re^k$ , где  $A$  и  $k$  константы. В том случае, когда зафиксировали показатель степени в выражении  $\lambda = A/Re^k$ , мы вернулись к решению, где рассматривается одно значение показателя степени для всей фазовой диаграммы, что, конечно, является грубым приближением. Поэтому мы полагаем, что нужно искать решение, где  $A$  и  $k$  – это параметры задачи, которые нужно независимо определить в зонах подобия фазовой диаграммы. Однако есть одно обстоятельство, которое требует дополнительного учета условий движения в молекулярной среде, которое заключается в том, что в гидродинамике и

гидравлике пренебрегают влиянием тепловых эффектов, то есть рассматривается чисто механическая задача, тогда как в термодинамике принципиальным является учет, как это следует из закона сохранения энергии, подводимого тепла. Подводимое тепло – это поток, который определяется градиентом температуры и нужно учитывать так называемую энтропийную силу, то есть производную энтропии по объему. Для того, чтобы учесть этот фактор, используется аналогия с критерием Прандтля, который равен отношению потока импульса к потоку тепла, поэтому в зонах подобия необходимо ввести это отношение в виде симплекса подобия: где  $U$  – внутренняя энергия системы, – производная внутренней энергии по объему при постоянной температуре. Вводя его (9) также в виде степенной функции, получаем окончательный вид общего решения. (10) откуда После преобразований уравнение (10) принимает вид (11) где добавка в виде разницы берется по модулю. Полученная система уравнений оказывается нелинейной и достаточно сложной. Чтобы избежать численного решения, используем приближение, в котором поправку, введенную выше, будем вычислять на основе исходного невозмущенного решения (7) и тогда получим учет первого приближения к найденному ранее решению. То есть и – вычисляется с помощью (7) и (2) соответственно. Проверка общего решения требует определения дополнительных параметров, и для этого необходимо согласование с асимптотиками, которые были подробно рассмотрены в ранее выполненной работе (Моделирование замыкания аналитической термодинамики). Для нахождения решения фазовое пространство разбивается на три области по температуре: , , . Первая – область низких температур , где для нахождения параметров и уравнения (11) используется асимптотика – функции при температуре  $T^*=0,8$ . Решение с – функцией было рассмотрено в ранее выполненной работе (Моделирование замыкания аналитической термодинамики). Для этого параметры общего решения необходимо изменять до тех пор, пока искомое решение не будет иметь пересечение с асимптотическим решением  $Z$  при  $T^*=0,8$ . Находим, что при плотностях равных 0,845 и 0,895 . Средняя ошибка общего решения (10) относительно численного экспериментом [3] составляет 6,2%. Следующая – область средних температур, которая является наиболее сложной, и для определения параметров используются обе асимптотики. Сначала оба параметра необходимо найти на критической изотерме, путем минимизации функции вида , (12) где  $F$  определяется по (8) и в качестве выступает решение по модели квадратичной связи функционалов, тогда и оказываются равными 0,449 и -0,0922 соответственно. Фиксируется полученное значение и на изотерме  $T^*=1,0$  путем минимизации функции (12), где в качестве выступает решение с – функцией, находим значение . Линейно аппроксимируя в рассматриваемой области, получим функцию вида . Затем на изотерме  $T^*=1,34$  вычисляется степень минимизацией выражения (12), где интервал по плотности берется от 0,25 до 0,6. Искомый параметр оказывается



4,560 1,31 0,76 0,9 0,126 -232,3 47,135 -20,95 0,78 0,9 0,415 -50,2 9,970 -4,99 0,8  
0,9 0,748 -14,0 5,630 -1,07 0,82 0,9 1,128 1,67 4,962 1,00 0,84 0,9 1,558 10,48 5,071  
2,39 0,86 0,9 2,043 16,1 5,278 3,42 0,87 0,9 2,307 18,2 5,341 3,84 0,56 1,2 0,102 -  
163,0 8,913 -11,80 0,59 1,2 0,171 -107,9 13,04 2,99 0,68 1,2 0,628 -22,3 10,70 -8,31  
0,76 1,2 1,450 5,7 1,89 -3,387 0,84 1,2 2,790 18,4 1,499 0,60 0,88 1,2 3,706 22,1  
2,183 1,97 0,05 1,33 0,850 0,324 0,055 0,21 0,15 1,33 0,593 0,863 0,263 0,82 0,25  
1,33 0,410 1,886 3,931 3,17 0,35 1,33 0,304 -1,238 11,319 5,46 0,45 1,33 0,269 -  
21,81 5,216 -1,29 0,55 1,33 0,371 -34,7 13,424 0,27 0,65 1,33 0,775 -13,4 11,128 -  
7,71 0,75 1,33 1,684 7,788 2,324 -4,67 0,85 1,33 3,310 19,45 5,397 -0,91 0,95 1,33  
5,962 24,9 6,068 1,21 1 1,33 7,772 25,7 4,227 1,27 0,05 4 1,017 0,134 -0,03 0,36 0,1  
4 1,043 0,269 -0,14 1,13 0,15 4 1,078 0,318 -0,39 1,97 0,2 4 1,123 0,274 -0,76 2,69  
0,25 4 1,180 0,183 -1,49 3,18 0,3 4 1,251 0,125 -2,21 3,39 0,35 4 1,340 0,196 -2,57  
3,33 0,4 4 1,451 0,483 -2,55 3,01 0,45 4 1,588 1,053 -2,22 2,51 0,5 4 1,756 1,928 -  
1,70 1,88 0,55 4 1,962 3,085 -1,19 1,15 0,6 4 2,212 4,454 -0,87 0,35 0,65 4 2,513  
5,929 -0,95 -0,54 0,7 4 2,872 7,387 -1,59 -1,53 0,75 4 3,297 8,705 -2,98 -2,66 0,8 4  
3,798 9,771 -5,40 -3,97 0,85 4 4,384 10,485 -9,94 -5,47 0,95 4 5,863 10,479 -11,34 -  
9,16 1 4 6,782 9,521 -8,67 -11,40